

KPS - KPF

BENEFICIOS

- Electrobomba periférica apta para elevación a tanque, jardinería y presurización
- Motor asíncrono cerrado, enfriado mediante ventilación externa
- Dispositivo de protección de corriente térmica incorporado y capacitor permanente en la versión monofásica
- Fabricación nacional en modelos KPF 30/16 y KPS 30/16
- Cuerpo de bomba en fundición de hierro gris con tratamiento de cataforesis en versión KPF 30/16
- Anillo de fricción de bronce que evita bloqueo de impulsor en versión KPS 30/16



KPS



KPF

DATOS TÉCNICOS

- Nivel de protección: IP 44
- Clase de aislamiento: F
- Rango de temperatura del líquido:
de - 10°C a + 50°C (KPS 30/16 y 30/18)
de 0°C a + 35°C (KP 60/6 y 60/12) EN 60335-2-41 para aplicación doméstica
de -10°C a +80°C (KP 60/6 y 60/12 para otras aplicaciones)
- Líquido bombeado: limpio, libre de sustancias sólidas y abrasivas, no corrosivo, no viscoso, no cristalizado y químicamente neutro, con características similares al agua

MODELO	P2 NOMINAL		Q m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8
MONOFÁSICO	kW	HP	l/min	0	5	10	15	20	30
KPS 30/16 M	0,3	0,4	H (m)	32,5	31	25	22	17,5	10
KPF 30/16 M	0,37	0,5		32,5	31	25	22	17,5	10
KP 38/18 M	0,3	0,4		32,5	31	25	22	17,5	10
KP 60/12 M	0,37	0,5		32,5	31	25	22	17,5	10